

TEHNIČNI PODATKI NAVARA MY'12

Datum izdaje: Januar 2012

2,5 dCi

MODEL				
Karoserijska izvedba		4 vrata – Double Cab (dvojna kabina)		
Stopnja opreme		XE	SE	LE
Število sedežev (spredaj + zadaj)		5 (2 + 3)	5 (2 + 3)	5 (2 + 3)
MOTOR				
Tip motorja		YD25 Kai3		
Razporeditev valjev		Vrstni, 4 valjni		
Št. ventilov na valj		4, DOHC		
Sistem dovoda zraka		Turbinski polnilnik, intercooler		
Prostornina motorja	cm ³	2488		
Vrtina in gib	mm	89 x 100		
Zmogljivost ⁽¹⁾	kW(KM)/min-1	140 (190) / 4000		
Maksimalen navor ⁽¹⁾	Nm/min-1	450 / 2000		
Kompresijsko razmerje		15:01		
Vrsta goriva		Dizel		
Vbrizg goriva		Direktni vbrizg + Common Rail		
Emisija		LCV 5		
POGONSKI SKLOP				
Tip sklopke (A/T)		Suha lamelna mehanska sklopka (Vztrajnik)		
Menjalnik (A/T)		6-stopenjski ročni (5-stopenjski avtomatski)		
Prestavno razmerje	1. (A/T)	4,692 (3,827)		
	2. (A/T)	2,705 (2,368)		
	3. (A/T)	1,747 (1,520)		
	4. (A/T)	1,291 (1,000)		
	5. (A/T)	1,000 (0,834)		
	6. (A/T)	0,827 (-)		
	7. (A/T)	- (-)		
	Vzratna (A/T)	4,260 (2,613)		
Končno prestavno razmerje (A/T)		3,538	3,692 (3,538)	
Končno prestavno razmerje (opcija)		3,692	-	
Prestavno razmerje gonila koles (4Lo način)		2,625		
Pogon		4WD		
ŠASIJA				
Vzmetenje spredaj		Posamično vzmetenje z dvojnimi vzmetnimi nogami		
Vzmetenje zadaj		Listnate vzmeti z variabilno karakteristiko		
Upravljanje		Zobata letev, servo ojačevalnik		
Zavorni sistem		Dvokrožni z razdelitvijo zavorne sile spredaj in zadaj, servo ojačevalnik, ABS, EBD, BA, (ESP opcija)		
Velikost	Spredaj	Zračeni koloti 296 x 28		
	Zadaj	Bobni 295		
Dimenzije koles (opcija)		16 x 7J (16 x 7JJ)	16 x 7J (17 x 7JJ)	17 x 7J (18 x 7JJ)
Dimenzije gum		235/70 R16	255/70 R16	255/65 R17
Dimenzije gum - opcija		255/70 R16	255/65 R17	255/60 R18
MASA IN MERE VOZILA				
Lastna teža vozila min/max (A/T) ²	kg	1960 / 2085	1960 / 2085 (2000 / 2100)	1960 / 2085 (2000 / 2100)
Dovoljena skupna teža (PTW)	kg	2805		
Največja obremenitev min/max (A/T)	kg	720 / 845	720 / 845 (705 / 805)	720 / 845 (705 / 805)
Največja osna obremenitev spredaj	kg	1365		
Največja osna obremenitev zadaj	kg	1720		
Max. teža prikolice z zavoro @ 12% klancu	kg	3000		
Max. teža prikolice brez zavore	kg	750		
Max. navpična obremenitev vlečne naprave	kg	120		
Celotna dolžina z odbijačem (brez odbijača)	mm	5323 (5323)	5396 (5323)	
Celotna širina (brez ogledal)	mm	1848		
Min. celotna višina (brez strešnih nosilcev)	mm	1783	1795	1795
Max. celotna višina (brez strešnih nosilcev)	mm	1797	1797	1802
Max. celotna višina (s strešnimi nosilci)	mm	1907	1907	1913
Medosna razdalja	mm	3200		
Previs spredaj	mm	866		
Previs zadaj (brez odbijača)	mm	1256	1330 (1256)	
Kolotek spredaj	mm	1570		
Kolotek zadaj	mm	1570		
Velikost kesona - dolžina (tla / zg. rob)	mm	1611/1587		
- širina (tla / zg. rob)	mm	1560/1496		
- širina med kolesnimi loki	mm	1130		
- višina	mm	457		
Prostornina rez. za gorivo	l	80		
ZMOGLJIVOST IN PORABA				
Poraba goriva ⁽³⁾ - po mestu (A/T)	l/100 km	10,7	10,7 (11,5)	10,7 (11,5)
Izven mesta (A/T)	l/100 km	7,1	7,1 (7,4)	7,1 (7,4)
Kombinirano (A/T)	l/100 km	8,4	8,4 (8,9)	8,4 (8,9)
Emisije CO ₂ (A/T)	g/km	222	222 (235)	222 (235)
Največja hitrost (A/T)	km/h	180	180 (178)	180 (178)
Pospešek 0-100 km/h	sec	11,1	11,1 (10,7)	11,1 (10,7)
Obračalni krog, stena do stene - dejanski	m	13,8		
Obračalni krog, robnik do robnika - dejanski	m	13,3		
OFF-ROAD ZMOGLJIVOSTI				
Kot približevanja	stopinj	32		
Kot oddaljevanja	stopinj	18,5		
Nagib	stopinj	20		
Največji nagib vzpona	stopinj	39		
Največji stranski nagib	stopinj	49,8		
Višina od tal standardne gume (opcijske gume)	mm	216 (230)	230 (228)	228 (233)
Maksimalna globina vode	mm	450		

1) V skladu z 97/21/ES

2) Vrednosti v skladu z direktivo ES. Masa praznega vozila pomeni maso brez voznika, a s hladilno tekočino, olji, gorivom, rezervno pnevmatiko in orodjem. Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na opcije in/ali vgrajeno dodatno opremo.

3) V skladu z 93/116/ES. (Opcijska oprema, vzdrževanje, tehnika vožnje, cesta in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne rezultate).

Opomba: Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.