

TEHNIČNI PODATKI PATHFINDER MY '12

Datum izdaje: Januar 2012

2,5 turbo dizel

MODEL						
Karoserijska izvedba		5 vrat – wagon				
Stopnja opreme		XE	SE	LE	SE A/T	LE A/T
Število sedežev		7	7	7	7	7
MOTOR						
Tip motorja		YD25 Kai3				
Razporeditev valjev		Vrstni, 4 valjni				
Št. ventilov na valj		4, DOHC				
Sistem dovoda zraka		Turbinski polnilnik, intercooler				
Prostornina motorja	cm ³	2488				
Vrtina in gib	mm	89 x 100				
Zmogljivost ⁽¹⁾	kW(KM)/min-1	140 (190) / 3600				
Maksimalen navor ⁽¹⁾	Nm/min-1	450 / 2000				
Kompresijsko razmerje		15:01				
Vrsta goriva		Dizel				
Vbrizg goriva		Direktni vbrizg + Common Rail				
Emisija		LCV 5				
POGONSKI SKLOP						
Tip sklopke		Suha lamelna mehanska sklopka			Vztrajnik	
Menjalnik		6-stopenjski ročni			5-stopenjski avtomatski	
Prestavno razmerje	1.	4,692			3,827	
	2.	2,705			2,368	
	3.	1,747			1,520	
	4.	1,291			1,000	
	5.	1,000			0,834	
	6.	0,827			-	
	7.	-			-	
	Vzvrtna	4,260			2,613	
Končno prestavno razmerje		3,692			3,538	
Prestavno razmerje gonila koles (4Lo način)					2,625	
Pogon		4WD				
ŠASIJA						
Vzmetenje spredaj		Posamično vzmetenje z dvojnimi vzmetnimi nogami				
Vzmetenje zadaj		Posamično prostorsko vodeno z vijako vzmetjo				
Upravljanje		Zobata letev, servo ojačevalnik				
Zavorni sistem		Dvokrožni z razdelitvijo zavorne sile spredaj in zadaj, servo ojačevalnik, ABS, EBD, BA, (ESP opcija)				
Velikost	Spredaj	Zračeni koloti 296 x 28 (z ESP 320 x 28)	Zračeni koloti 320 x 28			
	Zadaj	Zračeni koloti 308 x 18				
Dimenzije koles		16 x 7JJ		17 x 7JJ		
Dimenzije gum		235/70 R16		255/65 R17		
MASA IN MERE VOZILA						
Lastna teža vozila min/max ⁽²⁾	kg	2110 / 2210		2110 / 2210		2160 / 2225
Dovoljena skupna teža (PTW)	kg	2880				
Največja obremenitev min/max	kg	670 / 770		670 / 770		655 / 720
Največja osna obremenitev spredaj	kg	1350				
Največja osna obremenitev zadaj	kg	1710				
Max. teža prikolice z zavoro @ 12% klancu	kg	3000				
Max. teža prikolice brez zavore	kg	750				
Max. obremenitev strehe s strešnimi nosilci	kg	100				
Celotna dolžina	mm	4813				
Celotna širina (brez ogledal)	mm	1848				
Min. celotna višina (brez strešnih nosilcev)	mm	1781	1781	1785	1781	1785
Max. celotna višina (s strešnimi nosilci)	mm	1858	1858	1862	1858	1862
Medosna razdalja	mm	2853				
Previs spredaj	mm	866				
Previs zadaj	mm	1094				
Kolotek spredaj	mm	1570				
Kolotek zadaj	mm	1570				
Prostornina prtljažnika (VDA) za 3. vrsto	l	190				
Prostornina prtljažnika (VDA) za 2. vrsto	l	515				
Prostornina prtljažnika (VDA) za 1. vrsto	l	2091				
Največja višina do police	mm	332				
Največja širina (med kolesnimi loki)	mm	1128				
Dolžina prtljažnika do zadnjega sedeža (po tleh)	mm	446				
Dolžina prtljažnika do prednjega sedeža (po tleh)	mm	1874				
Rezervoar za gorivo	l	80				
ZMOGLJIVOST IN PORABA						
Poraba goriva ⁽³⁾ - po mestu	l/100 km	11,0			11,7	
Izven mesta	l/100 km	7,1			7,5	
Kombinirano	l/100 km	8,5			9,0	
Emisije CO ₂	g/km	224			238	
Največja hitrost	km/h	186			186	
Pospešek 0-100 km/h	sec	11,0			10,7	
Obračalni krog, stena do stene - dejanski	m	12,4				
Obračalni krog, robnik do robnika - dejanski	m	11,9				
OFF-ROAD ZMOGLJIVOSTI						
Kot približevanja	stopinj	30				
Kot oddaljevanja	stopinj	26				
Nagib	stopinj	24				
Največji nagib vzpona	stopinj	39				
Največji stranski nagib	stopinj	48,7				
Višina od tal	mm	228	228	233	228	233
Maksimalna globina vode	mm	450				

1) V skladu z 97/21/ES

2) Vrednosti v skladu z direktivo ES. Masa praznega vozila pomeni maso brez voznika, a s hladilno tekočino, olji, gorivom, rezervno pnevmatiko in orodjem. Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na opcije in/ali vgrajeno dodatno opremo.

3) V skladu z 93/116/ES. (Opcijska oprema, vzdrževanje, tehnika vožnje, cesta in vremenske razmere lahko vplivajo na uradne rezultate).

Opomba: Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.