

TEHNIČNI PODATKI QASHQAI MC

Datum izdaje: Oktober 2011

1.6-litrski bencinski motor	1.6-litrski bencin z Start/Stop	2.0-litrski bencinski motor	1.5-litrski dizelski motor z DPF	2.0-litrski dizelski motor	1.6 Diesel with DPF
------------------------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------

MODEL		Visia, Tekna, Tekna Pack	Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Visia, Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack	Tekna, Tekna Pack, Premium	Visia Plus, Tekna, Tekna Pack, Premium
Nivoji opreme									
Število sedežev	oseb	5	5	5	5	5	5	5	5

MOTOR		HR16DE	HR16DE	MR20DE	K9K-1.5	M1D-2.0	S Start / Stop	Brez Start / Stop
Koda motorja								
Število valjev, razpored		4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti	4, in line	4, in line
Število ventilov na valj		4	4	4	4	4	4	4
Prostornina motorja	cm ³	1598	1598	1997	1461	1995	1598	1598
Premier x hod	mm	78x83.6	78x83.6	84x90.1	76x80.5	84x90	80x79,5	80x79,5
Največja moč motorja ⁽¹⁾	kW(KM)/min-1	86 (117) / 6000	86 (117) / 6000	104 (140) / 6000	81 (110) / 4000	110 (150) / 4000	96 (130ps)/4000	96 (130ps)/4000
Največji navor ⁽¹⁾	Nm/min-1	156/4400	156/4400	196/4800	240/1750	320/2000	320/1750	320/1750
Kompresijsko razmerje		10,7	10,7	10,2	15,3	15,6	15,4	15,4
Vrsta goriva		Bencin	Bencin	Bencin	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Kapaciteta posode za gorivo		65	65	65	65	65	65	65

POGONSKI SKLOP		2WD	2WD	2WD	4WD	4WD	2WD	2WD	4WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Menjalnik		5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Prestavna razmerja	1.	3,727	3,727	3,727	3,727	2,349	3,727	3,727	3,727	4,199	3,416	3,727	3,416	3,727
	2.	2,048	2,048	2,105	2,043	↕	1,947	1,950	1,950	2,405	1,850	2,043	1,850	2,043
	3.	1,393	1,393	1,519	1,392		1,322	1,193	1,193	1,583	1,193	1,322	1,193	1,322
	4.	1,097	1,097	1,171	1,055		0,975	0,850	0,850	1,161	0,850	0,947	0,850	0,947
	5.	0,892	0,892	0,914	0,865		0,763	0,673	0,673	0,855	0,673	0,723	0,673	0,723
	6.	—	—	0,767	0,732		0,394	0,638	0,596	0,596	0,685	0,596	0,596	0,596
	Vzratna	3,545	3,545	3,687	3,641	1,750	3,687	3,641	3,641	3,457	3,252	3,641	3,252	3,641
Končno prestavno razmerje (Spredej/Zadaj)		4,500	4,500	4,438	4,687	6,466	4,438	4,133	4,133	3,360	4,428	4,266	4,428	4,266
Pogon		2WD	2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD	2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	4WD (stalni) / 2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD	2WD	4WD (stalni) / 2WD

ŠASIJA														
Vzmetenje	spredaj													
	zadaj													
Upravljanje														
Zavorni sistem														
Sistem za nadzor stabilnosti (glede na nivo opreme)														
Velikost koles (glede na nivo opreme)														
Pnevmatike (glede na nivo opreme)														

MASE IN MERE														
Lastna teža min./max. (AT) ⁽²⁾	kg	1297/1392	1312/1407	1356/1437	1415/1509	1454/1535	1418/1482	1503/1573	1568/1639	1604/1674	1498/1566	1562/1630	1498/1566	1562/1630
Skupna teža s tovorom (AT)	kg	1830	1830	1960	1960	1960	1930	2085	2085	2085	2085	2100	2085	2100
Največja obremenitev (AT) ⁽²⁾	kg	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Največja osna obremenitev (PAW)	spredaj	kg	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	zadaj	kg	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Največja obremenitev priklovice	z zavoro	kg	1200	1200	1400	1200	1200	1400	1350	1400	1400	1400	1400	1400
	brez zavore	kg	685	685	685	740	740	740	750	750	750	750	750	750
Največja obremenitev strehe	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Celotna dolžina	mm	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4330
Celotna širina	mm	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Celotna višina	mm	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615
Medosna razdalja	mm	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
Kolotek	spredaj	mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
	zadaj	mm	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Min. obračalni krog	m	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

ZMOGLJIVOST															
Poraba goriva ⁽³⁾	mesto	l/100 km	7,9	7,5	10,4	10,8	10,6	6,3	7,5	7,5	9,1	5,5 / 51,4	6,1 / 46,3	6,3 / 44,8	7,1 / 39,8
	izven mesta	l/100 km	5,2	5,0	6,3	6,7	6,5	4,6	5,0	5,2	5,8	3,9 / 72,4	4,6 / 61,4	4,1 / 68,9	4,6 / 61,4
	kombinirano	l/100 km	6,2	5,9	7,8	8,2	8,0	5,2	5,9	6,0	7,0	4,5 / 62,8	5,1 / 55,4	4,9 / 57,6	5,5 / 51,4
Emisija CO2 (kombinirano)	g/km	144	139	184	194	189	137	155	159	184	119	135	129	145	
Največja hitrost	km/h	181	181	195	193	181	177	194	193	188	190 / 118	190 / 118	190 / 118	190 / 118	
Pospešek 0 - 100 km/h	sec	11,9	11,9	10,1	10,6	11,3	12,4	9,5	9,9	11	10,3	10,9	10,3	10,9	

SERVISNI INTERVAL		30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km
--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1) V skladu z 1999/99/EC.

2) Številke so v skladu z direktivo EC. Lastna teža vozila ne vključuje voznika, vključuje pa hladilno tekočino, olja, gorivo, rezervno kolo in orodja. Nosilnost je odvisna od vgrajenih opcij in dodatne opreme.

3) V skladu z 1999/100/EC. Dodatna oprema, vzdrževanje, način vožnje, cestne in vremenske razmere lahko vplivajo na odstopanja od uradnih meritev.